



LOW PRESSURE WATER MIST

ENVIRONMENT FRIENDLY

FM FIREMAX

- ใช้ทดแทนกลุ่มสาร(CFCs) และ มีประสิทธิภาพสูง
- ตัวน้ำยาไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน NON TOXIC และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการดับเพลิงสูง และ ป้องกันการลุก กลับ มาติดของไฟ
- หัวฉีดออกแบบมาชนิดพิเศษ ฉีดได้เป็นมุมกว้าง ทำให้ ควบคุมไฟได้ง่าย
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- ความสามารถดับไฟได้ 4 ประเภท ได้แก่ A,B,C,K
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หัววาล์วเป็นระบบเซฟตี้
- ผ่านการทดสอบไฟฟ้า 60,000 โวลท์ ตามมาตรฐาน BS:EN3-7
- ความสามารถในการดับไฟ : Fire Rating 10A-40B
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร



ORDINARY



OIL & GAS



ELECTRIC



COOKING



***ใช้สำหรับเพลิงประเภท : A (เชื้อเพลิงทั่วไป), B (น้ำมัน), C (ไฟฟ้า), K (เพลิงที่เกิดจากน้ำมันปรุงอาหาร)

***ข้อควรระวัง : เวลาใช้งานควรฉีดแบบพรมให้น้ำยาปกคลุมไฟให้ทั่วจนไฟดับลง ไม่ควรฉีดแรงเพราะจะทำให้เชื้อเพลิงกระจายได้

MODEL	FMF 5	FMF 10	FMF 15	FMF 20	FMF 50
SPECIAL AGENT	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX
CAPACITY (LITERS)	2.5 Liter	4 Liter	6 Liter	8 Liter	20 Liter
WORKING PRESSURE	195 Psi.	195 Psi.	195 Psi.	195 Psi.	195 Psi.
DISCHARGING TIME	10-18 Sec	20-35 Sec	30-45 Sec	45-60 Sec	60 Sec
SHOOTING RANGE	2-3 M.	4-5 M.	4-7 M.	6-8 M.	6-8 M.
DIAMETER	101 MM	139 MM	152 MM	178 MM	250 MM
UNIT HEIGHT	342 MM	530 MM	570 MM	584 MM	700 MM
TEST PRESSURE	400 Psi.	400 Psi.	400 Psi.	400 Psi.	400 Psi.
SPECIAL NOZZLE	FM NOZZLE	FM NOZZLE	FM NOZZLE	FM NOZZLE	FM NOZZLE