

LOW PRESSURE WATER MIST



ENVIRONMENT FRIENDLY

- ใช้ทดแทนกลุ่มสาร(CFCs) และ มีประสิทธิภาพสูง
- ตัวน้ำยาไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน NON TOXIC และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการดับเพลิงสูง และ ป้องกันการลุกกลับมาติดของไฟ
- หัวฉีดออกแบบมาชนิดพิเศษ ฉีดได้เป็นมุมกว้าง ทำให้ควบคุมไฟได้ง่าย
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- ความสามารถดับไฟได้ 4 ประเภท ได้แก่ A,B,C,K
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หัววาล์วเป็นระบบเซฟตี้
- ผ่านการทดสอบไฟฟ้า 60,000 โวลท์ ตามมาตรฐาน BS:EN3-7
- ความสามารถในการดับไฟ : Fire Rating 10A-40B
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร



MODEL	FMF 4	FMF 6	FMF 9
SPECIAL AGENT	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX	FM.FIREMAX
CAPACITY (LITERS)	4 Liter	6 Liter	9 Liter
WORKING PRESSURE	195 Psi.	195 Psi.	195 Psi.
DISCHARGING TIME	12 Sec.	14 Sec.	18 Sec.
SHOOTING RANGE	6-8 M.	6-8 M.	6-8 M.
DIAMETER	6 MM.	6 MM.	7 MM.
UNIT HEIGHT	17 MM.	21 MM.	25 MM.
TEST PRESSURE	400 Psi.	400 Psi.	400 Psi.
SPECIAL NOZZLE	FM NOZZLE	FM NOZZLE	FM NOZZLE